

Rittal – Klemmenkästen HD



Hygienic Design

Klemmenkästen HD



Rittal Klemmenkästen im Hygienic Design (HD) sind optimal angepasst für die Ausstattung von Maschinen und Anlagen in offenen Prozessen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie und ergänzen die bewährten Kompakt-Schaltschränke HD perfekt. Mit Sicherheit mehr Sauberkeit!



Vorteile:

Leichte Reinigung

- Umlaufende Neigung der Gehäuseseiten von 3° und am Deckel von 10°
- Rundum spaltfrei anliegende Silikon-dichtung zwischen Gehäuse und Deckel
- Hygienegerechter Sechskant-Schnellverschluss

Einfache Montage

- Schnellverschlüsse im Deckel
- Einfach wechselbare Silikondichtung

Innenausbau

- Höhere Flexibilität durch Einbaurochester von 6,25 mm
- Tragschienen und Montageplatten des KL können direkt eingebaut werden

Breite	vorne (B1) mm	VE	150	150	200	300	400
	hinten (B2) mm		172	177	227	327	427
Höhe	vorne (H1) mm		150	150	200	200	200
	hinten (H2) mm		172	177	227	227	227
Tiefe	(T) mm		80	120	120	120	120
Best.-Nr. HD		1 St.	1670.600	1671.600	1672.600	1674.600	1675.600
Zubehör							
	Wandabstandshalter 50 mm	1 St.	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100
	Montageplatte	1 St.	1560.700	1560.700	1562.700	1563.700	1564.700
	Tragschiene TS 35/7,5	10 St.	2314.000	2314.000	2315.000	2316.000	2317.000

Material:

Gehäuse und Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Einbauwinkel: Stahlblech, verzinkt, 2,0 mm
Schnellverschlüsse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Dichtung: Silikon, konform zu FDA 21 CFR 177.2600

Oberfläche:

Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 400, $R_A < 0,8 \mu\text{m}$
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)

Schutzart:

IP 66 nach EN 60 529

Lieferumfang:

Gehäuse rundum geschlossen, Deckel, Einbauwinkel (vormontiert), Dichtung und Schnellverschlüsse (beiliegend).



Zubehör:

Kabelverschraubungen HD, siehe HB 32, Seite 1056.

Detailzeichnung,

finden Sie im Internet.

04/2010